




POPIS PRODUKTU



Tento upevňovací prvok umožňuje vytvoriť kompletnú systémovú podperu pre akékoľvek množstvo FV panelov na strechy s bitumenovou strešnou krytinou.

Prevedenie háku z nehrdzavejúcej ocele zabezpečuje neobmedzenú životnosť na miestach exponovaných poveternostným vplyvom.



Pripevnite hák v mieste, kde je pevnostný prvok krovu - krokva pomocou vrtov do dreva.




Namontujte PV profil na hák pomocou kladivkovej skrutky M10x25 a ...



... matice šesťhrannej s prírubou DIN 6923 M10.



Položte solárny panel na konštrukciu. Môže byť inštalovaný vertikálne, alebo horizontálne.



Použite kraiovú príchytку a použite ju na pripevnenie panelu ku konštrukcii, priskrutkujte príchytку pomocou imbusovej skrutky a matice typ G - hliníková matica s pružinkou a guľičkou.



Opakujte všetky kroky, aby ste nainštalovali toľko panelov, koľko potrebujete.



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Materiál: H7 nerezová oceľ

Hranica ťažnosti: $Re=260$ MPa

Výhody:

Jednoduchá a rýchla inštalácia

Vysoká odolnosť proti korózii

ZAŤAŽENIE NA STRECHE

